


T172 AERTUB/20 10N

Dorngefertigter Preßluftschlauch für harten Einsatz.


Mandrel built heavy duty air hose.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi.
Einlagen	Syntetische Textileinlagen.
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	20 bar
Soll-Platzdruck	60bar
Temperatur	-30 °C +80 °C
Markierung	 BS 5118/2 AIR 20 BAR (in blauer Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Working Pressure	20 bar
Nominal Burst Pressure	60 bar
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 BS 5118/2 AIR 20 BAR (in blue letters)

Auch mit gelber Decke erhältlich (AERTUB/20 10Y)

Also available with **YELLOW** cover:
T172Y (AERTUB/20 10Y)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter mm	Wanddicke Wall Thickness mm	Außendurchmesser Outside Diameter mm	Gewicht Weight Kg/m
13	5	23	0,41
16	5	26	0,47
19	5,5	30	0,60
25	6	37	0,83
32	8	46	1,50
38	8	53	1,70

Innendurchmesser Inner Diameter mm	Wanddicke Wall Thickness mm	Außendurchmesser Outside Diameter mm	Gewicht Weight Kg/m
45	8	61	1,98
51	8	66	2,10
63	8	79	2,60
76	8	92	3,05
102	9	120	4,30