

## ABU DHABI/12 2LN


Tubo per mandata di barite, bentonite e altri materiali abrasivi per il consolidamento dei pozzi.  
Carico di rottura a trazione: 7000 kgf

*Mandrel built bulk material delivery hose suitable for abrasive materials such as cement, barites and abrasive powders.*


*Tensile breaking load: 7000 kgf*



### Caratteristiche tecniche

<b>Sottostrato</b>	Liscio in gomma nera antistatica NR/BR resistente all'abrasione.
<b>Rinforzi</b>	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
<b>Copertura</b>	In gomma nera antistatica EPDM resistente agli agenti atmosferici, all'acqua di mare, all'ozono e all'abrasione. Superficie liscia ad impressione tela.
<b>Temperatura</b>	-30 °C +80 °C
<b>Marcatura</b>	 ABU DHABI RS BULK MATERIAL DELIVERY, WP 12 BAR/175 PSI SF 4:1 (in lettere gialle o arancio)

### Technical Characteristics

<b>Tube</b>	<i>Black smooth antistatic NR/BR rubber, abrasion resistant.</i>
<b>Reinforcement</b>	<i>High tensile textile plies.</i>
<b>Cover</b>	<i>Black, smooth antistatic EPDM rubber, weather, seawater, ozone and abrasion resistant. Fabric impression.</i>
<b>Temperature</b>	-30 °C +80 °C
<b>Marking</b>	 ABU DHABI RS BULK MATERIAL DELIVERY, WP 12 BAR/175 PSI SF 4:1 (in yellow or orange letters)

### Misure / Sizes

Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro Interno <i>Inner Diameter</i>	Diametro esterno <i>Outside Diameter</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	Pressione di scoppio <i>Burst pressure</i>	Raggio di curvatura <i>Bending radius</i>	Peso <i>Weight</i>
mm	inch.	mm	bar	psi	bar	psi	mm	Kg/m
102	4	124	12	175	48	700	600	4,35
127	5	149	12	175	48	700	760	5,34