OFFSHORE

ASTANA/24 S/D 1LN

Tubo per aspirazione e mandata di soluzioni di salamoia con idrocarburi a fase liquida con contenuto aromatico fino al 50%.

Carico di rottura a trazione:
7000 kgf per diam.100

Mandrel built heavy-duty brine suction and delivery hose suitable for brine and general hydrocarbons based liquid with aromatic content up to 50%.

Tensile breaking load:
7000 kgf for diam. 100

Caratteristiche tecniche	
Sottostrato	Liscio in gomma nera NR.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicelle di rame per la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera PVC/NBR resistente agli agenti atmosferici, all'acqua di mare, all'ozono, all'abrasione ed agli idrocarburi. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	-30 °C +80 °C
Marcatura	ASTANA RS BRINE SUCTION & DELIVERY, WP 24 BAR/350 PSI SF 4:1 (fondo rosso, lettere bianche)

Technical Characteristics	
Tube	*Black smooth NR rubber.*
Reinforcement	*High tensile textile plies, helix wire embedded and a/s wires.*
Cover	*Black, smooth PVC/NBR rubber, weather, seawater, ozone, abrasion and hydrocarbons resistant.* *Fabric impression.*
Temperature	*-30 °C +80 °C*
Marking	*ASTANA* RS BRINE SUCTION & DELIVERY, WP 24 BAR/350 PSI SF 4:1 *(red background, white letters)*

Misure / Sizes

Diametro Interno *Inner Diameter*	Diametro Interno *Inner Diameter*	Diametro esterno *Outside Diameter*	Pressione di esercizio Working pressure	Pressione di esercizio Working pressure	Pressione di scoppio Burst pressure	Pressione di scoppio Burst pressure	Raggio di curvatura Bending radium	Peso *Weight*
mm	**inch.**	**mm**	**bar**	**psi**	**bar**	**psi**	**mm**	**Kg/m**
102	4	129	24	350	96	1392	500	6,87

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.