Alimentari
Food

COBEER/SPC E0C

Tubo per aspirazione e mandata di birra, vini pregiati, bevande non alcoliche e alcoliche con un contenuto di alcohol fino a 96%. Costruzione robusta per impieghi gravosi e adatto ad intensi cicli di lavaggio e sterilizzazione. Prodotto in accordo alla **EC 1935/2004** e **EC 2023/2006 (GMP)**, il tubo è libero da ftalati, **BPA, Adipati, PAHs**, inoltre è conforme al **Reg. EC 1907/2006 (REACH).**

Suction and delivery hose for beer, fine wines, non-alcoholic and alcoholic beverages with an alcohol content up to 96%. Robust hose design for heavy duty applications and intense cleaning and sterilization processes. Produced in accordance with ***the EC 1935/2004 and EC 2023/2006 (GMP)****, the hose is* ***free from phthalates, BPA, Adipates, PAHs, Reg. EC 1907/2006 (REACH)*** *compliant.*

Caratteristiche Tecniche	
Sottostrato	Liscio in gomma IIR bianca alimentare sviluppata per mantenere inalterati il gusto e il profumo del prodotto convogliato. Conforme alle normative **FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 21.03.73.**
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura	In gomma sintetica rossa resistente all'abrasione, all'invecchiamento e all'ozono. Superficie ondulata ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	-30 °C +120 °C; sterilizzazione max +130 °C max 30 minuti

Technical Characteristics	
Tube	*White food-grade IIR rubber which guarantees taste and aroma of the conveyed product. Complies* ***with FDA 21 CFR 177.2600, 3-A Sanitary Standards 18-03, BfR XXI cat.2, D.M. 03.21.73.***
Reinforcement	*High tensile textile plies, helix wire embedded*
Cover	*Synthetic red rubber , abrasion, ageing and ozone resistant. Corrugated cover, cloth finish.*
Working Pressure	*10 bar*
Nominal Burst Pressure	*30 bar*
Temperature	*from – 30 °C up to + 120 °C ; steam cleaning up to + 130 °C for max 30 minutes*

Misure / Sizes

Diametro Interno *Inner Diameter*	*Peso teorico Weight*	*Aspirazione Vacuum*	Raggio di curvatura *Bending Radius*
mm	**Kg/m**	**bar**	**Mm**
25	0,75	0,9	50
32	0,98	0,9	64
38	1,13	0,9	76
40	1,18	0,9	80
51	1,83	0,9	100
63	2,13	0,9	126
76	2,70	0,9	152
102	4,18	0,8	300

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri, nel rispetto delle norme, possono essere modificati senza preavviso. Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice